

Fiche Technique

Cadre : acier Reynolds 531 ST, toutes attaches brasées, entraxe 135mm, passages de roues 30mm + garde-boues, tige de selle 26,8mm, collier dérailleur av. 28,6mm, trois jeux de porte-bidons.

Fourche : acier Reynolds 531, entraxe 100mm, hauteur 380mm, pivot fileté pour jeu de direction 25,4mm et plongeur 22,2mm, œillets pour surbaissé.

Jeu de direction : fileté Cane Creek 1P avec roulements à cartouches étanches.

Guidon : cintre compact 44cm diamètre 31,8mm flare 4° ; potence : ITM Alcor L=130mm, ruban gel + cuir perforé Fizik Microtex Superlight.

Roues : jantes alu Mavic A319 36 trous double paroi double œillet, moyeux Shimano av. DH-3N72, arr. Deore FH-T610, rayons inox DT Swiss Compétition 2-1,8-2mm, av. L = 286, arr. L= 284/286, croisés X3, fonds de jante Schwalbe HP 22-622.

Commandes de vitesses/freins : Shimano Claris ST-R2030 3x8V.

Dérailleur arrière : Shimano Deore XT RD-M771.

Dérailleur avant : Shimano Sora 9V pour collier 28,6mm.

Pédalier : manivelles Shimano Alivio 175mm, plateaux acier interchangeable 4 trous entraxe 64/104 22-32-44 dents, boîtier de pédalier Shimano à roulements externes.

Cassette : Shimano CS-M200 8V 12-32 dents.

Chaîne : Wippermann 908 avec attache rapide sans outil Connex.

Freins : route double pivot Tektro R559 avec patins Swisstop BXP.

Pneus : Schwalbe Marathon racer 30-622, chambres à air Schwalbe SV-16.

Eclairage : phare av. B+M Cyo Premium Auto + Standlight, feu arr. B+M Toplight Line Brake Plus, câble double et connecteurs étanches.

Pédales : Wello M-19 avec roulements à cartouches étanches.

Porte-bagages : arr. Tubus Logo, av. Tubus Cargo.

Garde-boues : SKS Bluemels Reflex 45mm.

Accessoires : béquille Pletscher Comp sur bases & haubans, porte-bidons SKS Top Cage, support Smartphone Tahuna 4QuickFix, régulateur USB B+M E-WERK, rétroviseur Zéfal Cyclope.

Visserie : tout inox 6 pans creux clés 2mm (patins de freins), 4mm (porte-bagages, porte-patin, phare av., feu arr., rotule support Smartphone), 5mm (tige de selle, câbles de freins et de dérailleurs, béquille), 6mm (plongeur potence, serrage cintre, tringles porte-bagage arrière, œillets surbaissé, chariot selle), 8mm (écrous manivelles, pédales) ; écrou 8mm (phare av, feu arr., tringles garde-boues, surbaissé Tubus), 10mm (tringles porte-bagage arr.) ; tournevis plat (rétro Zéfal).